Agitateurs-incubateurs orbitaux Innova 43 & 43R Eppendorf

eppendorf

- Système d'entraînement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation
- Utilisable en continu 24h/24, 7j/7
- Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités
- Livrés sans support, à compléter par une plateforme au choix

Modèle	Innova 42		Innova 42R	
Interface	Digitale			
Vitesse (rpm)	25 - 400			
Orbite (mm)	19	25	19	25
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +80 °C		Ambiante -20 à +80 °C	
Précision (°C)	± 0,1			
Précision (°C)	± 0,1			
Uniformité (°C)	± 0,25			
Dimensions plateforme (mm)	460 x 460			
Hauteur utile (mm)	477			
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes			
Minuteur	0,1 à 99,9h			
Programmation	4 programmes, jusqu'à 15 étapes			
Dimensions (l x p x h) (mm)	620 x 754 x 825			
Poids (kg)	99		121	
Réf.	M13350002	M13350012	M13350006	M13350016
€	NC -	NC -	NC -	NC -



GARANTIE 2 ANS

Astuce
Retrouvez des accessoires supplémentaires (plateformes dédiées, portoirs, pinces...) sur Dutscher.com

Selon modèle

Accessoires

Réf.	Désignation	€
M13350800	Kit du superposition pour 2 unités	NC -
M13350080	Etagère perforée supplémentaire avec attaches	NC -
M13350501	Tiroir anti-déshydratation pour boîtes de culture	NC -

Plateformes

Réf.	Désignation	€
M12509902	Plateforme universelle pour pinces	NC -
M11949910	Plateforme antidérapante	NC -
M11949909	Plateforme à 2 rouleaux de maintien	NC -
M11949923	Rouleau de maintien supplémentaire	NC -
M12509600	Ruban adhésif double-face 41 mm x 5 m	NC -

Portoirs pour microplaques

Réf.	Désignation	Capacité/ appareil	€
M12890700	Rack pour 9 microplaques ou 3 plaques deepwells empilées	8	NC -
TTR221	Portoir pour 5 microplaques non empilées	2	NC -

Portoirs pour tubes

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
M12890010	Portoir pour 60 tubes Ø 8-11mm	5	NC -
M12890020	Portoir pour 44 tubes Ø 12-15mm	5	NC -
M12890030	Portoir pour 31 tubes Ø 15-18mm	5	NC -
M12890040	Portoir pour 23 tubes Ø 18-21mm	5	NC -
M12890050	Portoir pour 16 tubes Ø 22-26mm	5	NC -
M12890060	Portoir pour 16 tubes Ø 26-30mm	5	NC -

Pinces pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
M11909000	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	45	NC -
M11909001	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	21	NC -
M11909002	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	18	NC -
M11909003	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	14	NC -
ACSB1000S	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	8	NC -
M11909005	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	5	NC -

Agitateurs-incubateurs orbitaux empilables MaxQ 6000 Thermo Scientific

thermo scientific

- Livrés avec 2 étagères réglables en hauteur
- Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités
- Livrés sans support, à compléter par une plateforme au choix
- Garantie 3 ans sur pièces, 1 an sur main d'œuvre

Modèle	MaxQ 6000 chauffant	MaxQ 6000 réfrigéré
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	15 - 500 seul / 15 - 300 en empilage	
Orbite (mm)	19	
Gamme de température (°C)	Ambiante +10 à +80°C	Ambiante -15 à +80°C
Précision @37°C	± 0,1	
Dimensions plateforme (mm)	460 x 460	
Hauteur utile (mm)	686	
Charge maximale	15,9	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0,1min à 999h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	838 x 699 x 1029	
Poids (kg)	150	195
Réf.	078564	078565
€	NC -	NC -

Astuce
Retrouvez des pinces supplémentaires sur Dutscher.com

GARANTIE 3 ANS

Selon modèle



Accessoires

Réf.	Désignation	€
078357	Plate-forme universelle 46 x 46 cm	NC -
078569	Adaptateur pour superposition de 2 plate-formes	NC -
078566	Kit de superposition pour MaxQ™ 6000	NC -
078567	Kit d'empilage universel	NC -
078568	Fixation antisismique	NC -

Pinces pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
078362	Pince pour microplaques	10	NC -
078366	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	32	NC -
078367	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	16	NC -
078368	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	16	NC -
078369	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	16	NC -
078370	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	9	NC -
078371	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	6	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com

Agitateurs-incubateurs orbitaux empillables NB-T207

N-BIOTEK

Livrés avec plateforme antidérapante

Modèle	NB-T207	NB-T207F
Interface	Tactile	
Vitesse (rpm)	30 - 300	
Orbite (mm)	19	
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +60°C	+4 à +60°C
Précision (°C)	± 0,2	
Uniformité (°C)	± 1	
Dimensions plateforme (mm)	450 x 450	
Hauteur utile (mm)	577	
Charge maximale	-	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 s à 99 h 59 min	
Programmation	-	
Dimensions (l x p x h) (mm)	600 x 870 x 730	
Poids (kg)	118	138
Réf.	**955075**	**955076**
€	**NC -**	**NC -**

Selon modèle



955075

955076

NOUVEAU